

GARNITURE NEW YORK SAILLIE RÉDUITE SUR PLAQUES DE 24MM

HOPPE



Garniture en aluminium sur plaques étroites 24mm.

Certifiée selon la norme DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien.

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle).

Plaques : piliers de fixation coté extérieur, sans coté intérieur.

Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4.

RÉFÉRENCE	CARRÉ (MM)	ENTRAXE (MM)	EP. PORTE (MM)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
118677	8	92	68-77	Noir Mat RAL9714	UNITE
114725	8	92	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
115363	7	70	58-67	Blanc RAL9016	UNITE
118672	7	70	68-77	Noir Mat RAL9714	UNITE
115364	7	70	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
115379	8	92	68-77	Brun RAL8712	UNITE
115372	7	70	68-77	Brun RAL8003	UNITE
115374	8	92	68-77	Brun RAL8003	UNITE
115366	7	70	68-77	Anodisé F9	UNITE
115365	7	70	58-67	Anodisé F9	UNITE
114726	8	92	68-77	Anodisé F9	UNITE

Caractéristiques :

- Entraxe fixations (mm) : 195

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)