

# LAME CIRCULAIRE CARBURE DRYTECH® LBS RESISTANT AUX CHOCS POUR MACHINES SANS FIL

JEPSON



Coupe rapide, sans lubrifiants, pratiquement sans bavures.

Lame ultra fine idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.

Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm en fonction des modèles, soit -25 % par rapport aux lames traditionnelles.

Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.

Économie d'énergie et plus de puissance pour les machines sans fils.

COUPE RAPIDE - SANS LUBRIFIANTS - PRATIQUEMENT SANS BAVURES

| RÉFÉRENCE | ALÉSAGE (MM) | ÉPAISSEUR (MM) | NOMBRE DE DENTS | VITESSE DE ROTATION MAX. (TR/MIN) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 164262    | 20           | 1,0/0,8        | 30              | 4500                              | UNITE          |
| 164263    | 20           | 1,2/0,94       | 34              | 4500                              | UNITE          |
| 164264    | 20           | 1,2/0,94       | 40              | 4200                              | UNITE          |
| 164265    | 16           | 1,2/0,94       | 40              | 4200                              | UNITE          |
| 164266    | 20           | 1,2/0,94       | 48              | 4000                              | UNITE          |
| 164267    | 16           | 1,2/0,94       | 48              | 4000                              | UNITE          |
| 164220    | 25,4/30      | 1,2/0,94       | 48              | 3800                              | UNITE          |
| 164221    | 25,4         | 1,4/1,2        | 60              | 3000                              | UNITE          |
| 164268    | 16           | 1,2/0,94       | 48              | 3800                              | UNITE          |
| 164269    | 25,4         | 1,5/1,2        | 66              | 2200                              | UNITE          |

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)