

## POIGNÉE DE FENÊTRE SECUSTIK TOULON

HOPPE



Poignée de fenêtre pour système de ferrure OF/OB.

Crantage 4 positions (90°)

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage. Il complique l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction. Un élément coupleur situé entre la poignée et le carré fait office de « diode mécanique ». S'il permet l'ouverture normale de la poignée de l'intérieur, il bloque la poignée si quelqu'un essaie de la manipuler depuis l'extérieur en agissant sur la ferrure.

| RÉFÉRENCE     | CARRÉ (MM) | FINITION      | VIS      | UNITÉ DE VENTE |
|---------------|------------|---------------|----------|----------------|
| <b>162452</b> | 7x9-19     | Blanc RAL9016 | M5x30-35 | UNITE          |
| <b>162456</b> | 7x20-30    | Blanc RAL9016 | M5X35-40 | UNITE          |
| <b>162458</b> | 7x32-42    | Blanc RAL9016 | M5x45-50 | UNITE          |
| <b>162454</b> | 7x9-19     | Anodisé F9    | M5x30-35 | UNITE          |
| <b>162457</b> | 7x20-30    | Anodisé F9    | M5X35-40 | UNITE          |
| <b>162460</b> | 7x32-42    | Anodisé F9    | M5x45-50 | UNITE          |
| <b>162453</b> | 7x9-19     | Noir F9714M   | M5x30-35 | UNITE          |
| <b>162455</b> | 7x20-30    | Noir F9714M   | M5X35-40 | UNITE          |
| <b>162459</b> | 7x32-42    | Noir F9714M   | M5x45-50 | UNITE          |

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)