

SCELLEMENT CHIMIQUE VINYLESTER GEBOFIX PRO

G&B



Résine de scellement à base de vinylester sans styrène.

Ce produit est utilisable à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique et d'une buse mélangeuse.

Avantages :

- Option de certification CE 1 pour application sur béton fissuré et non fissuré avec tiges filetées et barres d'armature, certifiée pour les applications dans les trous de forage inondés.
- CE Approuvé pour application sur maçonnerie.
- Certification de résistance au feu F120.
- Performance idéale même sur bois.
- Joint imperméable à l'eau.
- Pas d'effet d'expansion, permettant une fixation près des bords.
- Il ne modifie pas l'aspect extérieur du support.
- Très haute résistance chimique.
- Faible odeur : il est sans styrène.
- La cartouche peut être utilisée jusqu'à la fin de la date de validité en remplaçant le mélangeur statique ou en refermant la cartouche par le bouchon d'étanchéité.

Caractéristiques :

- Pour une utilisation avec un pistolet d'application spéciale ou un pistolet en silicone et des mélangeurs statiques.
- Température d'application comprise entre -10 et +30°C.
- Température de stockage de +5°C à max 25°C.
- Durée de conservation: 18 mois pour les cartouches 410 ml ; 12 mois pour la cartouche 300 ml.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE (ML)	UNITÉ DE VENTE
480183	300	UNITE
480189	410	UNITE

Caractéristiques :

- Coloris : Gris

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)