

TURBINE

LEMAN



Pour produits pâteux lourds, enduits, mortiers, bétons. ABR121 + ABR 161 : mouvement opérateur du haut vers le bas avec 2 pales. La matière est absorbée à l'intérieur de la turbine pour remonter par l'extérieur. Polyvalence pour matériaux à faible viscosité, colles, plâtre ... ABR122 : mouvement opérateur du bas vers le haut avec 3 pales. La matière monte par l'intérieur de la turbine pour redescendre par l'extérieur. Polyvalence pour matériaux à forte viscosité, mortier, mortier colle, ciment ... ABR142 : mouvement opérateur du bas vers le haut avec 3 pales. La matière monte par l'intérieur de la turbine pour redescendre par l'extérieur. Polyvalence pour matériaux à forte viscosité, mortier, mortier colle, ciment... Hélice inversée pour des mélanges encore plus homogènes.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	MODÈLE	VISCOSITÉ	Ø (MM)	UNITÉ DE VENTE
163051	575	universel	faible	120	UNITE
163053	590	matériaux lourds	forte	120	UNITE
163054	590	matériaux lourds	forte	140	UNITE
163052	590	universel	faible	160	UNITE

Caractéristiques :

- Attachement : m14

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)